



Cotes en pouces (mm)

C A R A C T E R I S T I Q U E S

Débit maxi	: 228 l/min	Encombrement	: 796,5x610x306
Pression refoulement maxi	: 70 bars	Diamètre aspiration	: 2" NPT
Pression aspiration maxi	: 2,8 bars	Diamètre refoulement	: 1"1/4 NPT
Vitesse de rotation maxi	: 500 t/min	Capacité d'huile	: 9,46 litre
Puissance consommée maxi	: 30,4 kW	Poids (à vide)	: 107 Kg
Diamètre plongeurs	: 56 mm	Température maxi	: 71° C
Course plongeurs	: 62,5 mm	Température mini	: Nous consulter

Autres gammes de température de fonctionnement :
nous contacter

C O N S T R U C T I O N

Bâti	: aluminium	Boîte à clapets	: inox 316
Bielle	: laiton haute résistance	Clapets	: inox 304
Vilebrequin	: acier chrome-molybdène forgé		

KPI 6021

BARTHOD POMPES – P.A ‘Le mas des Entreprises’ – 5, avenue Lionel Terray – F69330 Meyzieu – France

Etablissement de la S.A.S. Pompes Pollard, SIREN 649 502 150 SIRET 649 502 150 00042 APE 2813Z TVA intracomm FR47649502150

Tél : (+33) (0)4.72.97.07.10 – Fax : (+33) (0)4.37.45.08.42 – E-mail : info@barthod-pompes.com – Web : www.barthod-pompes.com